

Lectores de proximidad

Lectores USB



| | | | |
|--------------------------|--------------------|--------------------------------|----------------|
| Proximidad EM | PRUSB | Indicativos | Led y acústico |
| Proximidad Mifare | PRMUSB PRMUSBRW | Rango de lectura EM | Hasta 10 cm |
| Alimentación | USB | Rango de lectura Mifare | Hasta 5 cm |
| Dimensiones | 140x100x30 mm | Temperatura | -10°C a 70°C |
| Peso | 120 gr | Humedad | 10% - 90% |

Lector RFID con USB para dar de alta las tarjetas en el sistema como emulación teclado.

La serie PRUSB son lectores diseñados para sólo lectura (PRUSB/PRMUSB) y lectura y escritura (PRMUSBRW) de tarjetas de proximidad.

Proximidad EM(PRUSB) y proximidad Mifare (PRMUSB/ PRMUSBRW) .

Lectores Wiegand



**PR400 /
PRM400**



**PR401 /
PRM400**



PR402



**PR403 /
PRM403**

| | |
|----------------------------------|----------------------------|
| Proximidad EM | (PR) |
| Proximidad Mifare | (PRM) |
| PR402: | doble lectura: EM y Mifare |
| PR403/PRM403: | proximidad y teclado |
| Rango de lectura EM | hasta 10 cm |
| Rango de lectura Mifare | hasta 5 cm |
| Wiegand | 26 bits / 34 bits |
| LED Indicativo | en dos colores |
| Indicativo de acústico | SI |
| Velocidad de lectura: | ≤ 300ms |
| Temperatura: | de -10°C a 70°C |
| Humedad: | 10% - 90% |
| Estanqueidad | IP65 |
| Alimentación: | 6-14V |
| Dimensiones PR400/PRM400: | 116x75x17.3 mm |
| Dimensiones PR401/PRM401: | 77.5x42.8x16.5 mm |
| Dimensiones PR402/PRM402: | 77.5x42.8x16.5 mm |
| Dimensiones PR403/PRM403: | 86x86x16,5 mm |
| Peso PR400/PRM400: | 120 g. |
| Peso PR401/PRM401: | 50 g. |
| Peso PR400/PRM400: | 50 g. |
| Peso PR400/PRM400: | 50 g. |

Grupo CAYP
 c/ Zaragoza, 12 D
 41440 Lora del Río (Sevilla)
 Tel.: 954 025 376
comercial@grupocayp.es
www.grupocayp.es